



some

S NÁMI BUDETE MÍT VÍCE VÝHOD:

- dodávaný v kloubovém provedení nebo s říditelnou přední nápravou
- zajímavý vzhled
- motory nové generace KUBOTA 25 a 36 HP
- 12 rychlostí: 8 vpřed, 4 vzad
- délka: 2,5 m, šířka do 1 m
- výkonný hydraulický systém s možností až 6 rychlospojek
- PTO 540 ot/min, synchronní s převodovkou
- pohon všech 4 kol
- zadní hydraulický závěs s nosností 1050 kg



NEW INVICTUS

S trvalým pohonem všech 4 kol a výbornou stabilitou mohou tyto traktory pracovat na všech typech terénu za jakéhokoliv počasí.

Traktory Invictus jsou vybaveny vodou chlazenými robustními motory KUBOTA. Tyto motory díky své spolehlivosti, tichému běhu a úrovni vibrací patří ke špičkám ve své kategorii.

Nový traktor INVICTUS splní očekávání a potřeby hobby farmářů, ale bude vhodný i pro specializované aktivity jako je práce ve sklenících, lesních a okrasných školkách, na zviřecích farmách a v dalších oblastech, kde je zapotřebí kompaktních traktorů s odpovídajícím výkonem a hmotností.

Díky kompaktním rozměrům a nízkému poloměru otáčení se mohou tyto traktory snadno pohybovat i v omezeném prostoru.

Pohodlí řidiče v traktorech Invictus je dáno řadící pákou umístěnou pod přístrojovou deskou, která zajišťuje maximální přístup k sedačce řidiče. Sedačka je odpružená a vybavena bezpečnostními pásy.

Ovládací prvky mají nový design: dva kruhové pohledy vsazené do přístrojové desky dávají interiéru elegantní vzhled a poskytují řidiči všechna potřebná data pro bezpečný provoz traktoru.

Technické parametry	INVICTUS K300 AR	INVICTUS K400 AR	INVICTUS K300 RS	INVICTUS K400 RS
PODVOZEK	oscilující podvozek +/- 15° s kloubovým řízením		oscilující podvozek +/- 15° s říditelnou přední nápravou	
POHON	pohon všech 4 kol		pohon všech 4 kol	
MOTOR (chlazený vodou)	KUBOTA			
výrobce	KUBOTA		KUBOTA	
model	D1105 E3B	V1505 E3B	D1105 E3B	V1505 E3B
počet válců/obsah (cm ³)	3/1123	4/1498	3/1123	4/1498
úroveň emisí	Tier 3A		Tier 3A	
výkon	19,1/26	26,2/35,6	19,1/26	26,2/35,6
otáčky motoru	3000		3000	
max. točivý moment	70,4/2200	96,5/2200	70,4/2200	96,5/2200
objem nádrže (l)	43		43	
PŘEVODOVKA	8 rychlostí vpřed, 4 vzad		8 rychlostí vpřed, 4 vzad	
hlavní spojka	jednokotoučová suchá spojka		jednokotoučová suchá spojka	
NÁPRAVY	přední a zadní uzávěrka diferenciálu s mech. ovládnáním		přední a zadní uzávěrka diferenciálu s mech. ovládnáním	
PTO	zadní, 540 ot/min, synchronní s převodovou skříní		zadní, 540 ot/min, synchronní s převodovou skříní	
HYDRAULICKÝ SYSTÉM				
hydraulická čerpadla	33 l/min.		33 l/min.	
maximální tlak hydrauliky	125		125	
HYDR. OKRUHY	mechan. ovládnání s max 6 hydr. rychlospojkami		mechan. ovládnání s max 4 hydr. rychlospojkami	
zadní (standární)	1 dvoučinný		1 dvoučinný	
zadní (na přání)	1 jednočinný a 1 dvoučinný s plovoucí polohou nebo 2 dvoučinné		1 jednočinný nebo 1 dvoučinný nebo 1 dvoučinný s plovoucí polohou	
EL. SYSTÉM				
akumulátor	12 V - 60 Ah		12 V - 60 Ah	
generátor	40		40	
ZADNÍ ZÁVĚS				
3-bodový závěs	standardní Kat. I.		standardní Kat. I.	
zdvih (kg)	1050		1050	
SEDAČKA S BEZP. PÁSY	odpružené sedadlo		odpružené sedadlo	
brzdy	bubnové brzdy - mech. ovládané		bubnové brzdy - mech. ovládané	
parkovací brzda	činná na servis. brzdách		činná na servis. brzdách	
ŘÍZENÍ	hydrostatické - kloubové		hydrostatické - přední náprava	
PŘÍSTROJOVÁ DESKA	analogová: elektronické hodiny, počítadlo mth, kontrolka stavu paliva, teploty vody, světelné a zvukové výstražné zařízení		analogová: elektronické hodiny, počítadlo mth, kontrolka stavu paliva, teploty vody, světelné a zvukové výstražné zařízení	
PNEUMATIKY				
standardní	6.50 - 16		6.50 - 16	
na přání	7.50-16 - 7.50L-15 - 210/95-16 260/70-16 Tractor - 28x9.00-15 zahradní		7.50-16 - 7.50L-15 - 210/95-16 260/70-16 Tractor - 28x9.00-15 zahradní	
PROVOZNÍ HMOTNOST				
s podvozkem	955	980	980	1005
NA PŘÁNÍ	zadní pracovní světlo, závaží do kol		zadní pracovní světlo, závaží do kol	



Výhradní dovozci

SOME, J. HRADEC s.r.o.
 Jarošovská 1267/II, 377 01 Jindřichův Hradec
 Česká republika
 Tel.: +420 384 372 011
 Fax: +420 384 320 878
 some@somejh.cz, www.somejh.cz

SOME, SLOVAKIA s.r.o.
 Štúrova 567/30, 908 51 Holič
 Slovenská republika
 Tel.: +421 34 660 2331
 Fax: +421 34 668 5775
 some@some.sk

Technická data podléhají změnám a společnost SOME J. Hradec si vyhrazuje právo změn bez upozornění. Vydané v roce 2011 společností SOME J. Hradec s.r.o.