

## Odkorňovací zařízení k loupání a špicování kulatiny NEUHAUSER od firmy DEINHAMMER

---

Typ	pohon	max. průměr dřeva
R - 1	vývodovou hřídelí traktoru	25 cm
R - 3	elektromotor 10 kW	25 cm
R - 4	kombi: elektromotor 10 kW nebo vývod. hřídelí traktoru	25 cm
<b>R - 1 - K50</b> kotoučová pila	vývodovou hřídelí od traktoru	25 cm
<b>R - 3 - K50</b> kotoučová pila	elektromotor 10 kW	25 cm
<b>R - 4 - K50</b> kotoučová pila	kombi: elektromotor 10 kW	25 cm

---

Všechny typy strojů mají tříbodový závěs na traktor.  
 Všechny typy strojů jsou vybaveny transportními koly.



**Zvláštní příslušenství:**

Zašpicovací zařízení

Výměnný šnek 10 mm stoupání

Výměnný šnek 13 mm stoupání

Výměnné nože (cena za sadu - celkem 4 ks)

Odkorňovací disk bez nožů

Kompletní odkorňovací disk včetně nastavených nožů

Levostranná a pravostranná podpěra do „V“ (cena za 1 ks)

Počítadlo pracovních hodin s kovovým ochranným krytem pro model R1S

Prodloužení výfukové roury o 60 cm včetně spony a pryžového spoje

Pilový kotouč 500 mm (pro R1 – K50, R3 – K50, R4 – K50)

Rotor pro odkorňovací disk 170 x 100 x 3 (cena za 1 ks, celkem 4 ks)

Měrka – šablona pro nastavení nožů

Nože pro posuv – podávání (cena za 1 ks, celkem 2 ks)

Hlavní hřídel 45 x 545 mm

Kloubová hřídel 560 mm 1 1/8“

Šnek o stoupání 13 mm

- ideální pro mokré dřevo o průměru 10 - 25 cm  
a velmi rychlé odkorňování

Šnek o stoupání 10 mm

- nejlépe použít pro mokré dřevo o průměru  
3 - 10 cm a suché dřevo o průměru 3 - 25 cm  
a obzvláště vhodný pro vytvoření velmi pěkného  
povrchu dřeva