



some[®]

J. HRADEC s.r.o.



Originální řada skládacích strojů.
Poskytuje maximální dosah, výkon a využití
pro každodenní profesionální práci uživatele.



Tri-Wing se skápěcími křídly
Šířka sečení 4,6 m nebo 6 m

BOMFORD

Tri-Wing

Tri-Wing



Stroj na sečení trávy se sklápěcími křídly

Tento stroj je speciálně konstruovaný pro sečení velkých ploch. Je určen na sečení travnatých ploch, údržbu pastvin včetně náletů a k mulčování rostlinných zbytků (kukuřice, slunečnice, řepka). Nabízí široký úhel natáčení kloubové hřídele a ochranu prokluzovými spojkami. Nová konstrukce stroje zajišťuje, že nasečená hmota se nehromadí a nehnije na krytu stroje a tudíž maximalizuje životnost. Tri-Wing 6000 má transportní šířku pouze 2,7m.

Model	4600	6000
Pracovní záběr	4,60 m	6,00 m
Celková šířka	4,75 m	6,30 m
Celková délka	4,47 m	5,15 m
Transportní šířka	2,34	2,70 m
Výška sečení	25 mm - 375 mm	50 mm - 325 mm
Max. průměr sečené hmoty	50 mm	50 mm
Minimální příkon	100 hp	130 hp
Převodovky	3 roky záruka	3 roky záruka
Dělicí převodovka	180 hp - (1000 ot/min)	180 hp - (1000 ot/min)
Středová a boční převodovky	140 hp	140 hp
Rychlost špičky nože	88 m/s	71 m/s
Překrytí nožů	150 mm	150 mm
Hydraulický zdvih křidel	standard	standard
Rozsah sklápění křidel	od +90° do -22°	od +90° do -22°
Průměr výstupního hřídele	50 mm	50 mm
Tloušťka desky	3,25 mm	3,25 mm
Výměnitelné lyžiny	standard	standard
Hmotnost	2300 kg	3100 kg
Počet kol	6 (+2 volitelné)	6 (+2 volitelné)
Počet nožů	6	6
Zadní osvětlení	standard	standard
Sada drticích nožů	volitelné	volitelné



Kloubová hřídel s širokým úhlem natáčení

Tri-Wing 4600 a 6000 jsou vybaveny kloubovou hřídelí s volnoběžnou spojkou a širokým úhlem natáčení, výkonnou dělicí převodovkou 180 hp, která zajišťuje konstantní přenos síly. Je jedno, jak malý je rádius otáčení nebo jak náročný je terén.



Ochranné prokluzové spojky

Všechny tři převodovky (středová i boční) 140 hp jsou chráněny prokluzovou spojkou pro zvýšení životnosti a spolehlivosti. Záruka na tyto převodovky je 3 roky.



Nastavení výšky stříhu

Výška stříhu může být snadno nastavena bez použití nářadí, od výšky 25 mm do výšky 375 mm při použití jednoduché dělené objímky přichycené k zadnímu zdvihacímu pístu. Kromě toho má Tri-Wing hydraulický vyrovnávací systém zdvihu, což umožňuje stejnou výšku sečení.



Sklápění křidel

Díky závěsům po celé délce křidel a pístům, které mají dlouhou dráhu zdvihu, mají křídla možnost naklápění v rozsahu 1120, což umožňuje perfektní kopírování terénu.



Opěrná kola

Standardně je Tri-Wing 4600 a 6000 vybaven 6-ti pneu 200/60 - 14.5 - 10 pláten. Na přání mohou být také dodávány s 8-mi koly kvůli redukci tlaku na půdu. V obou případech využívá Tri-Wing mechanismus tlumičů rázů.



Nože a držáky nožů

Tri-Wing 4600 a 6000 mají držáky nožů, ve kterých jsou upevněny vždy 2 nože pohybující se rychlostí až 88 m/s. Nože jsou speciálně konstruované pro zvedání ležící trávy a díky jejich překrytí o 150 mm nedochází k žádnému vynechávání. Držáky nožů mají sami o sobě setvačný efekt, který pomáhá při obtížném chodu. Drticí nože jsou ve volitelné výbavě a slouží k drcení různých rostlinných zbytků.



Údržba

Různé komponenty jako např. lyžiny jsou konstruovány nejen pro to, aby byly silnější a měly delší životnost, ale také aby splňovaly požadavek rychlé a snadné výměny.



Výhradní dovozce:

SOME, J. HRADEC s.r.o.
Jarošovská 1267/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Česká republika
TEL: +420 384 372 011
FAX: +420 384 320 878
some@somejh.cz, www.somejh.cz

SOME, SLOVAKIA s.r.o.
29. augusta 12, 908 51 Holíč
Slovenská republika
TEL: +421 34 660 2331
FAX: +421 34 668 5775
some@some.sk

Obchodní zástupce: